

Omschrijving: Witte, slijtvaste verf voor wegmarkeringen. Ook uitermate geschikt voor het isoleren van vochtkringen, nicotineplekken, roetaanslag enz. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Bedoeld om aan te brengen op beton en asfalt en over verontreinigingen zoals vocht- en nicotinevlekken.

Eigenschappen:

- Sterk isolerend
- Sneldrogend
- Duurzaam
- Goed zichtbaar in het donker

Kleur: Wit

Verwerking: Voor gebruik goed roeren. Verwerken met een kwast, borstel of airless spuit.

Verbruik: Ca. 8m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca 2 uur.
Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Eerst alle mos- en algaanslag grondig verwijderen.

Onbehandelde steen en asfalt: Ontvetten en stofvrij maken.

Als isolatieverf: Ondergrond reinigen met water en ontvettingsmiddel en goed laten drogen. Daarna 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gemodificeerde alkydhars

Pigmenten: Titaandioxide en edele vulmiddelen

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 70% in gewicht

S.G.: Ca. 1,3 g/ml

Viscositeit: Krebs Stomper 100 KU @ +20°C
, thixotroop

Maalfijnheid: 6,5 volgens Hegman

Glansgraad: Mat

Tint: Wit

Verdunning: Thinner

Vlampunt: 22° C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White Spirit of kwasten reiniger.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.