

ALGEMEEN

Omschrijving	Lakverf voor binnen, gebaseerd op een watergedragen polyurethan-acrylaathars.
Gebruiksdoel	Aflakken van keukenkastjes.
Voornaamste kenmerken	• Vlek- en vetbestendig • Kras- en slijtvast • Afwasbaar • Hecht op iedere verfsoort • Gemakkelijk verwerkbaar
Kleur	Wit en in lichte kleuren te mengen op de kleurenmengmachine.
Glans	Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Algemeen
	Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter.
	Beschadigingen
	Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.
	Hout
	Scherpe hoeken afronden. Goed schuren en behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Kunststof
	Ondergrond goed schuren. Onbehandeld kunststof behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Afwerken
	Aflakken met twee lagen Histor Perfect Finish Keukenkastjes Mat.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Algemeen
	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter.
	Ondergrond goed mat schuren.
	Beschadigingen
	Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.
	Hout
	Kaal hout eerst behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Kunststof
	Onbehandeld kunststof behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Afwerken
	Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Keukenkastjes Mat.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen
in slechte staat

Algemeen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten.

Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.

Beschadigingen

Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.

Hout

Kaal hout en de reparaties behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.

Kunststof

Onbehandeld kunststof behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.

Afwerken

Aflakken met één of twee lagen Histor Perfect Finish Keukenkastjes Mat.

VERWERKING

Gereedschap

Kwast en roller geschikt voor het schilderen van watergedragen (acryl) verf.

Voor gebruik

Verf goed roeren.

Droge laagdikte

Verf in een zo dik mogelijke laag aanbrengen. Aanbevolen: ca. 40 micrometer.

Temperatuur

Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Rendement

Theoretisch rendement

Ca. 13 m²/l. Zie ook de informatie op de bus.

Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROGING

Stofdroog

Na ca. 1 uur.

Schuurbaar

Wanneer je de volgende laag aanbrengt binnen 48 uur, dan is schuren niet nodig. Wanneer de ondergrond niet glad is, schuren na ± 8 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 5 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.

Gereedschap

Met water schoonmaken. Ga je dezelfde of de volgende dag weer verder met schilderen, doe de kwast en roller dan in folie of plastic.

Droge verflaag

Na ca. 1 week met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.
Verpakking	0,75 liter.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.