

Oolex Multiprimer

Productomschrijving

Sneldrogende synthetische roestwerende primer voor binnen en buiten

Kenmerken

Makkelijk verwerkbaar
uitstekend weersbestendig
beschermt tegen roest en oxidatie.
Snelle droging

Toepassingen

Geschikt voor het gronden van diverse metalen, hard PVC, hout en diverse andere ondergronden

Basisgegevens

Rendement:	10-12 m ²
Bindmiddel:	alkydhars
Dichtheid:	1,10-1,50 kg per ltr
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren.
Verpakking:	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur:	wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking:	kwast of roller
Droogtijd bij 20°C:	na 30 min stofdroog, na 4 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	het product is gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met terpentine
Reiniging:	terpentine

Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen