

Oolex Primer

Productomschrijving

Sneldrogende grondverf voor buiten

Kenmerken

Goed vullend
Snelle droging
Vol op te zetten

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor het gronden van hardboard, staal, hout, etc.

Basisgegevens

Rendement:	8 - 10 m ² per ltr bij 100 µm natte laagdikte
Glansgraad:	mat
Bindmiddel:	alkydhars
Dichtheid:	1,37 kg per ltr
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren.
Verpakking:	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur:	wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking:	kwast of roller
Droogtijd bij 20°C:	na 30 minuten stofdroog, na 4 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	het product is gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met terpentine
Reiniging:	terpentine

Systeem

Voorbehandeling:	de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine gladde ondergronden opschuren
------------------	--

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen