

Oolex Pro Quartz

Productomschrijving

Structuurverf voor binnen gebaseerd op een acrylaat dispersie

Kenmerken

Een fijne tot grove structuur mogelijk
Gemakkelijk structureerbaar
Goede elasticiteit
Waterdamp doorlatend
Goed dekkend
Mogelijk om oneffenheden hiermee te camoufleren

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor afwerking van metsel- en pleisterwerk, gasbeton, gipselementen, etc.

Basisgegevens

Rendement:	3 - 6 m ² per ltr, afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad:	mat
Bindmiddel:	acrylaat dispersie
Dichtheid:	ca. 1,75 kg per ltr
Houdbaarheid:	ca. 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking koel, droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	8 kg en 16 kg
Kleur:	wit en lichte kleuren volgens het CMS-kleurmengstelsel

Verwerking

Verwerking:	kwast, borstel en (structuur)roller
Droogtijd bij 20°C:	ca. 2 - 4 uur, afhankelijk van de dikte van de structuur
Verwerkingsconditie:	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	bij voorkeur onverdund verwerken, indien gewenst verdunnen met water
Reiniging:	direct schoonmaken met lauw water

Systeem

Voorbehandeling:	de ondergrond dient schoon en droog te zijn, eventueel ontvetten. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met een geschikt voorstrijkmiddel
Afwerking:	het product kent vele mogelijkheden van toepassing, zowel structuurachtig als reliëfachtige oppervlakken kunnen worden verkregen. Product gelijkmatig opbrengen, iets laten aandrogen, daarna éénmaal narollen zodat de korrel er mooi op komt te liggen

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen