

Oolex Pro Topcoat Mat

Productomschrijving

Hoogwaardige matte acrylaatgebonden muurverf voor buiten

Kenmerken

Goede dekking
Makkelijk verwerkbaar
Weerbestendig
Matte uitstraling
Niet vergelend
Haarscheur overbruggend

Toepassingen

Duurzame bescherming en verfraaiing van buitengevels. Geschikt voor het behandelen van buiten gevels en ondergronden zoals pleisterwerk, metselwerk en beton

Basisgegevens

Rendement:	8-10 m ²
Bindmiddel:	acrylaat dispersie
Dichtheid:	1,10-1,40 kg per ltr
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	1 ltr, 2,5 ltr 5 ltr en 10 ltr.
Kleur:	wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking:	kwast, roller of airless (airless spuitdruk 150-200 bar, spuitnozzle 0,015-0,021 inch)
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur stofdroog, na 12 uur overschilderbaar.
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	water
Reiniging:	water

Systeem

Voorbehandeling:	de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
Afwerking:	afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen