

Oolex Aqua Multiprimer

Productomschrijving

Universeel toepasbare, waterverdunbare hechtprimer voor binnen en buiten

Kenmerken

Uitstekende dekking
Makkelijk verwerkbaar
Goede vloeïing

Toepassingen

Geschikt voor het primeren van diverse metalen, kunststoffen, hout, glas en tegels

Basisgegevens

Rendement: 8-10m²
Bindmiddel: acrylaat dispersie
Dichtheid: 1,10-1,30 kg per ltr
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
Verpakking: 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking: kwast of roller
Droogtijd bij 20°C: na 1 uur stofdroog, na 6 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning: het product is gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met water
Reiniging: water

Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen