

Oolex Aqua Primer

Productomschrijving

Universele waterverdunbare, sneldrogende grondverf met een uitstekende hechting voor binnen en buiten

Kenmerken

Makkelijk verwerkbaar
Goede vulling
Goede schuurbaarheid
Goede vloeïing

Toepassingen

Geschikt voor het gronden van diverse hout, hardboard en MDF

Basisgegevens

Rendement: 8-10 m²
Bindmiddel: combinatie van acrylaat dispersie en pu-alkyd emulsie
Dichtheid: 1,10-1,40 kg per ltr
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
Verpakking: 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking: kwast, roller of airless
Droogtijd bij 20°C: na 2 uur stofdroog, na 6 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning: indien nodig verdunnen met water
Reiniging: water

Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen