

Oolex BSA Satin

Productomschrijving

Vochtregulerende oplosmiddel houdende schakelverf als grond- en/of afwerklaag voor buiten

Kenmerken

Één pot systeem
Makkelijk verwerkbaar
Uitstekend weersbestendig
Hoge dekkraft

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van buitentimmerwerk

Basisgegevens

Rendement: 10-12 m²
Bindmiddel: alkydhars
Dichtheid: 1,10 – 1,2 kg per ltr
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
Verpakking: 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking: kwast, roller of luchtspuit
Droogtijd bij 20°C: na 2 uur stofdroog, na 24 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning: het product is gebruiksklaar indien nodig verdunnen met terpentijn
Reiniging: terpentijn

Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen