

# Oolex ED High Gloss

## Productomschrijving

Duurzame hoogglanzende, oplosmiddel houdende aflak voor buiten op basis van een siliconen gemodificeerde alkydhars

## Kenmerken

Hoge dekkraft  
Goede buitenduurzaamheid  
Perfekte vloei  
Goed standvermogen  
Hoge glans  
Zeer goed weersbestendig

## Toepassingen

Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels etc.

## Basisgegevens

Rendement: 12-15 m<sup>2</sup>  
Bindmiddel: siliconen gemodificeerde alkydhars  
Dichtheid: 1,2 kg per ltr  
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren.  
Verpakking: 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr  
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem  
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

## Verwerking

Verwerking: kwast of roller  
Droogtijd bij 20°C: na 3 uur stofdroog, na 18 uur overschilderbaar.  
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%  
Verdunning: het product is gebruiksklaar indien nodig verdunnen met terpentijn  
Reiniging: terpentijn

## Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn

## Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen