

Oolex PU High Gloss - Satin

Productomschrijving

Duurzame urethaan verrijkte, oplosmiddelhoudende aflak voor *binnen en buiten

Kenmerken

Hoge krasvastheid
Makkelijk verwerkbaar
Uitstekend weersbestendig
Mooie glans
Goede vloeïing

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies etc.

Basisgegevens

Rendement: 14-16 m²
Bindmiddel: alkydhars/urethaanhars
Dichtheid: 1,10-1,20 kg per ltr
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
Verpakking: 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr basis
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking: kwast of roller
Droogtijd bij 20°C: na 2 uur stofdroog, na 6 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning: het product is gebruiksklaar indien nodig verdunnen met terpentijn
Reiniging: terpentijn

Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn.
Let op: met lichte kleuren binnen er kan donkervergeling ontstaan
*: alleen voor consument gebruik

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen.