

# Oolex Primer Fix

## Productomschrijving

Oplosmiddel- en weekmakervrije diepgrondering voor binnen en buiten op poederende en zuigende ondergronden.

## Kenmerken

Dringt zeer goed door in de ondergrond  
Oplosmiddel en weekmakervrij  
Waterdamp doorlatend  
Hechting bevorderend  
Droogt blank op

## Toepassingen

Zeer geschikt voor het vastzetten van poederende ondergronden. Geschikt voor metsel- en pleisterwerk, cement, beton en gasbeton

## Basisgegevens

Rendement:	2-6 m <sup>2</sup>
Dichtheid:	1,02 kg per ltr
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	1 ltr en 5 ltr.
Kleur:	transparant

## Verwerking

Verwerking:	kwast, borstel en roller
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	water
Reiniging:	water

## Systeem

Voorbehandeling:	ondergrond moet schoon en droog zijn en eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen
Afwerking:	dun en gelijkmatig aanbrengen

## Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen