

# Oolex Pro Isotex

## Productomschrijving

Een allround, matte, watergedragen, onderhouds- en renovatie muurverf voor binnen met een goed isolerend vermogen.

## Kenmerken

Goed isolerend vermogen  
Spanningsarm  
Spatvrij  
Uitstekende dekking en hechting  
Lange open tijd

## Toepassingen

Allround muurverf voor doorslaggevoelige verontreinigingen zoals rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen en vetvlekken

## Basisgegevens

Rendement: 6-8 m<sup>2</sup>  
Bindmiddel: hybride-dispersie  
Dichtheid: 1,5 kg per ltr  
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking  
droog en vorstvrij bewaren  
Verpakking: 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr.  
Kleur: wit en lichte kleuren volgens het CMS-kleurmengstelsel

## Verwerking

Verwerking: kwast, roller of airless (airless spuitdruk 180-200 bar, spuitnozzle 0,017-0,021 inch)  
Droogtijd bij 20°C: na 2,5 uur stofdroog, na 24 uur overschilderbaar  
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%  
Verdunning: water  
Reiniging: water

## Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn  
Afwerking: afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond

## Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen