

Oolex Pro Mat Color

Productomschrijving

Een volledig oplosmiddel- en weekmakervrije allround muurverf voor binnen

Kenmerken

Spanningsarm
Zeer goed dekkend
Goed afwasbaar
Spatvrij
Zeer milde geur
Lange opentijd
Aanzetvrij

Toepassingen

Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen etc.

Basisgegevens

Rendement: 6-8 m²
Glansgraad: mat
Bindmiddel: vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid: 1,51 kg per ltr
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
Verpakking: 1ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking: kwast, borstel, roller, luchtspuit en airless (airless spuitdruk 100-140 bar, spuitnozzle 0,019-0,021 inch)
Droogtijd bij 20°C: na 1 uur stofdroog, na 6 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning: gebruiksklaar, eventueel verdunnen met water
Reiniging: water

System

Voorbehandeling: ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen
Afwerking: afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen