

Oolex Pro Topcoat Satin

Productomschrijving

Hoogwaardige zijdeglanzende acrylaatgebonden muurverf voor buiten

Kenmerken

Makkelijk verwerkbaar
Weerbestendig
Zijdeglanzende uitstraling
Niet vergelend
Haarscheur overbruggend

Toepassingen

Duurzame bescherming en verfraaiing van buitengevels. Geschikt voor het behandelen van gevels en ondergronden zoals pleisterwerk, metselwerk en beton

Basisgegevens

Rendement: 8-10 m²
Bindmiddel: acrylaat dispersie
Dichtheid: 1,10-1,30 kg per ltr
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking
droog en vorstvrij bewaren
Verpakking: 1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr.
Kleur: wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem
Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

Verwerking

Verwerking: kwast, roller of airless (airless spuitdruk 150-200 bar, spuitnozzle 0,015-0,021 inch)
Droogtijd bij 20°C: na 1 uur stofdroog, na 12 uur overschilderbaar.
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning: water
Reiniging: water

Systeem

Voorbehandeling: de ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
Afwerking: afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen