

# Oolex Pro Wall Primer

## Productomschrijving

Extra dekkende, gepigmenteerde grondering/voorstrijk voor binnen en buiten, gebaseerd op een acrylaat dispersie

## Kenmerken

Beperkt het indringen van afwerksystemen in de ondergrond  
Oplosmiddelvrij  
Egaliseert zuigingsverschillen  
Waterdamp doorlatend  
Verhoogt open tijd afwerklaag

## Toepassingen

Extra dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, beton en gasbeton.  
Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met GPP PL Fixeer.

## Basisgegevens

Rendement: 7-9 m<sup>2</sup>  
Glansgraad: mat  
Bindmiddel: vinylcopolymeer dispersie  
Dichtheid: 1,4 kg per ltr  
Houdbaarheid: 12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking  
droog en vorstvrij bewaren  
Verpakking: 1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr  
Kleur: wit en alle lichte kleuren volgens het CMS-kleurmengstelsel

## Verwerking

Verwerking: kwast, borstel, roller, luchtspray en Airless (airless spuitdruk 200 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) 10% verdunnen met GPP PL Fixeer  
Droogtijd bij 20°C: na 1 uur stofdroog, na 4-8 uur overschilderbaar  
Verwerkingsconditie: > 10°C en r.v. < 75%  
Verdunning: gebruiksklaar, eventueel verdunnen met water  
Reiniging: water

## Systeem

Voorbehandeling: ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen  
Afwerking: afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond

## Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen