

## Sigma S2U Nova Gloss



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| Omschrijving          | Hoogwaardige, watergedragen, hoogglanzende lakverf voor binnen op basis van polyurethan-alkydemulsie met LTA+™ technologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                  |
| Gebruiksdoel          | <p>Het aflakken van hout.</p> <p>Voor afschilderen van staal en non-ferrometalen die eerst op passende wijze zijn voorzien van een primersysteem en daarna zijn overgegrond met een geschikte grondverf.</p> <p>Toe te passen op bestaande, intacte, geschuurde verflagen, zowel op basis van acrylaatdispersie als op basis van alkydhars.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                  |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemakkelijke verwerking.</li> <li>• Uitstekende vloeiing.</li> <li>• Lange open tijd.</li> <li>• Uitstekend bestand tegen vetten, vuil en huishoudelijke schoonmaakmiddelen, dankzij LTA+™ technologie.</li> <li>• Kras- en slijtvast.</li> <li>• Goede dekking.</li> <li>• Egaal van aanzien.</li> <li>• Reukarm.</li> <li>• Niet ontvlambaar.</li> <li>• Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten.</li> <li>• Bij afwezigheid van daglicht kan na verloop van tijd vergeling optreden.</li> <li>• Gecertificeerd: Dubokeur</li> </ul> |   |                                  |
| Kleuren en glans      | <p>Wit en vrijwel alle kleuren.</p> <p>Hoogglans.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                  |
| Verpakking            | Blikken van 1 liter en 2,5 liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                  |
| Basisgegevens         | Dichtheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | ca. 1,26 kg/dm <sup>3</sup>      |
|                       | Percentage vaste stof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | ca. 39 vol.%                     |
|                       | Aanbevolen droge laagdikte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | 35 µm (= ca. 90 µm nat) per laag |
|                       | Vlampunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | niet van toepassing              |
|                       | <b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                  |
|                       | Stofdroog na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | ca. 1 uur*                       |
|                       | Kleefvrij na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : | ca. 2 uur*                       |
|                       | Overschilderbaar na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : | ca. 16 uur*                      |
|                       | * Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de droging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                  |
| Houdbaarheid          | Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                  |


**DUBOKEUR®**

## Sigma S2U Nova Gloss



## Rendement

**Theoretisch rendement**

Droge laagdikte 35 µm : 11 m<sup>2</sup>/liter

**Praktisch rendement**

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode en ervaring.

Verwerkings-  
condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 7°C en 25°C.
- Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%.
- Goede ventilatie.
- Ondergrond droog en schoon.

## Systemen

**Hout, industrieel behandeld met PPG Wood Finishes producten (KVT concept 1)**

- Reinigen en schuren.
- Overgronden met Sigma S2U Nova Primer of voorlakken met Sigma S2U Nova Satin.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Gloss.

**Hout, industrieel behandeld met PPG Wood Finishes producten (KVT concept 2)**

- Reinigen en schuren.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Gloss.

**Onbehandeld hout**

- Grondig reinigen.
- Gronden met Sigma S2U Nova Primer.
- Overgronden met Sigma S2U Nova Primer of voorlakken met Sigma S2U Nova Satin.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Gloss.

Noot:

- Voor hout met in water oplosbare inhoudsstoffen, zie kenmerkenblad van Sigma S2U Nova Primer.

**Kunststof**

- Grondig reinigen en zorgvuldig opruwen.
- Gronden met Sigma S2U Nova Primer.
- Aflakken met Sigma S2U Nova Gloss.

Noot:

- Vanwege de grote verscheidenheid aan kunststoffen dient ter beoordeling van de hechting eerst een proefvlak opgezet te worden.

**Bestaande intacte verflagen (watergedragen of alkydhars)**

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
  - Aflakken met Sigma S2U Nova Gloss.
- of
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
  - Overgronden met Sigma S2U Nova Primer of voorlakken met Sigma S2U Nova Satin.
  - Aflakken met Sigma S2U Nova Gloss.

# Sigma S2U Nova Gloss



# Systemen

## Attentie

De glansgraad van Sigma S2U Nova Gloss is optimaal als voorgelakt wordt met Sigma S2U Nova Satin. De voorlakaag dient hierbij geschuurd te worden met Scotch-Brite Fine.

## Schuren

Voor het schuren bij bovengenoemde verfsystemen wordt verwezen naar de ProGold Schuurmatrix.

## Instructies voor gebruik

**Kwast / verfrol**

|                    |   |                                                                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen kwast   | : | ProGold kwast 7700 Exclusive serie.                                                 |
| Aanbevolen verfrol | : | ProGold Verfrol Vilt.                                                               |
| Verdunning         | : | kan onverdund verwerkt worden. Zonodig verdunnen tot maximaal 5 vol.% leidingwater. |
| Opmerking          | : | Grote vlakken bij voorkeur rollen.                                                  |

## Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met lauw water en eventueel wat zeep.  
Residu op de juiste wijze afvoeren.

## Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma S2U Nova Gloss.

## Aanvullende gegevens

## Reinigen

Na een maand doordrogen is Sigma S2U Nova Gloss optimaal te reinigen.  
De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met een zachte doek en een pH neutraal, niet schurend schoonmaakmiddel in lauw water.  
Geen microvezel doek gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal.

### Bestandheid tegen reinigings- en desinfecteermiddelen en alcoholgels

De verf is getest op bestandheid tegen een breed scala aan (professionele) reinigingsmiddelen en desinfecteermiddelen, inclusief watergedragen alcoholgels. De resultaten zijn afhankelijk van het type product, de concentratie, de contacttijd, de gekozen kleur en de reinigingsmethodiek.

Bij bepaalde reinigingsmiddelen en alcoholgels kan na droging een lichte verkleuring en/of mattering van de verffilm optreden.

Geadviseerd wordt de verflaag na belasting / reinigen met een alcoholhoudend product goed na te wassen met leidingwater.

## Product Labels

DUBOkeur gecertificeerd.

## Sigma S2U Nova Gloss

Gebouwen  
Labels**BREEAM HEA9**

| VOC emissie gemeten volgens ISO 11890-2: 2006 | Wettelijke norm (g/l) | Voldoet aan BREEAM HEA9 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 48,7 g/l                                      | 130 g/l               | Ja                      |

**LEED IEQ4.2 - 2009**

| VOC emissie gemeten in verpakking zonder water | Wettelijke norm (g/l) | Voldoet aan LEED IEQ4.2 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 86,8 g/l                                       | 275 g/l               | Ja                      |

Product  
Sustainability  
Indicator

| Indicator               | Uitleg                                                                                         | Score<br>1 = slechtste<br>5 = beste |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Milieu                  | Gebruik van grondstoffen en energie, impact op milieu en effect van afval (gemeten d.m.v. LCA) | 4                                   |
| Gezondheid              | Impact op gezondheid van gebruikers en in de ruimte van toepassing                             | 4                                   |
| (Technische)Performance | levensduur, schroefvastheid, reinigbaarheid (afhankelijk van producttype)                      | 3                                   |

## Referenties

**Documentatieblad****nummer**

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Toelichting op de kenmerkenbladen                     | 1411 |
| Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen | 1328 |
| Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk           | 1300 |
| Toelichting op Sustainability / Duurzaamheidsaspecten | 1302 |

## EMG

10100DN4445NL