

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

| <b>TENCO BIELZENZWART</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OMSCHRIJVING</b>            | <p>Tenco Bielzenzwart is speciaal gemaakt om bielzen en/of rol-borders op de beste manier te beschermen en te verfraaien. Tenco Bielzenzwart is dekkend en geeft een diepzwarte kleur.</p> <p>Belangrijk detail, Tenco Bielzenzwart geeft af op kleding en schoeisel en is daarom niet toepasbaar op bielzen waar men op zit of loopt.</p> |
| <b>TOEPASSING</b>              | Tenco Bielzenzwart kan zowel op nieuwe als eerder met carbolineum of creosoot behandelde bielzen of geïmpregneerde rol-borders worden toegepast. Tenco Bielzenzwart is alleen geschikt voor bielzen en/of rolborders.                                                                                                                      |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Goede dekking</li> <li>- Geeft een diep zwarte kleur</li> <li>- Waterafstotend</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <b>BASISGEGEVENS</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vorm                           | Dikvloeibaar, viskeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kleur                          | Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geur                           | Oplosmiddelachtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vlampunt                       | 63 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dichtheid bij 20 °C.           | 0,92 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oplosbaarheid in water         | Niet oplosbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Theoretisch rendement          | 10 - 12 m <sup>2</sup> per liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Droogtijden                    | <p>Stofdroog na 6 uur bij 18 °C</p> <p>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oplosmiddelgehalte             | <b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product: Als grondlaag: (cat. A/h) 750 g/l. Dit product bevat max. 550 g/l VOS. Als afwerklaag: (cat. A/i ) 500 g/l. Dit product bevat max. 430 g/l VOS.                                                                                                                       |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | 50,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>      | Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Bielzenzwart met een kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Als eerste laag of op kale plekken Tenco Bielzenzwart verdunnen met                                                                                                                                              |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | ongeveer 10% terpentine. Daarna één laag onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 2 onverdunde lagen aan te brengen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.                                                         |
| <b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>            | Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VERDUNNING</b>                         | Terpentine, Tenco Bielzenzwart is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.                                                                                                                                                                                              |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.                                                                   |
| Hantering en opslag                       | In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden. |
| <b>VERPAKKINGEN</b>                       | 1000 ml en 2500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMATIE</b>                         | <a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>                                                                                                                                                                                                                                                 |