



avis
PROFESSIONAL



MDF VULPRIMER AQUA

BESCHRIJVING

Zeer snel drogende watergedragen primer voor het gronden van MDF in binnenruimten. Dekkt goed en heeft een hoge vulkracht en daardoor zeer geschikt voor zuigende ondergronden zoals MDF.

TOEPASSING

Door de vullende eigenschap speciaal geschikt voor het gronden van MDF

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Gebruik dit product in een goed geventileerde ruimte.
- Roer de MDF Vulprimer Aqua van te voren goed door.
- Breng het product met een kwast of roller op het te behandelen object aan.
- Verwerkingstemperatuur > 10 °C

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L
Kleur:	wit
Glansgraad:	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement: 17,2 m²/l (droge laagdikte 25 micrometer)
 Praktisch rendement: 12,3 m²/l (droge laagdikte 35 micrometer)
 Strijken/rollen: Kwast, roller of spuit

Spuiten:

	Airless	Luchtspuit
Druk	100 bar	min. 3 bar
Spuitopening	Min. 0,013 inch	Min. 1,8 -2 mm

Laagdikte:	25-35 micrometer (gedroogd)
Droging:	Geforceerd 30 seconden op 60°C
Stofdroog:	15 minuten
Kleefvrij:	15 minuten
Overschilderbaar:	1 uur en volledig belastbaar na 24 uur bij 20°C
Dichtheid:	Ca. 1,55kg/l
Vaste stofgehalte:	Ca. 52%
Vloeïing:	goed
Verdunning:	water
Reiniging gereedschap:	Met water en zeepoplossing
Houdbaarheid:	24 maanden in de originele onaanbroken verpakking. Bewaard bij een temperatuur tussen 5° en 30°C
Inhoud verpakking:	250 ml, 500 ml, 1 l
Glansgraad:	mat
Kleur:	wit

BETEKENIS ICONEN


180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN