



NET-TROL®

HOUTREINIGER & KLEURHERSTELLER



PRODUCTBESCHRIJVING


NET-TROL® is een krachtige reiniger en glansmaker, die de kleur van verweerd buitenhout dat niet is afgewerkt, herstelt. In tegenstelling tot schoonmaakmiddelen op basis van bleekmiddel of chloor, tast het de houtvezels niet aan. NET-TROL® verwijdert oppervlakte en diepzittend vuil, terwijl het de heldere, levendige uitstraling aan het buitenoppervlak herstelt.

TOEPASSINGEN

- Verwijderen van verweerde grijze houtvezels van onbehandeld hout.
- Horizontale en verticale oppervlakken.
- Gevelbekleding, schuttingen, vlonders, tuinmeubelen...
- Eerder gecoate buitenoppervlakken die moeten worden schoongemaakt.
- Andere oppervlakken – roestbevlekt cement, verkleurde steen, kunststof, plastic, polyester....

EIGENSCHAPPEN

- Verlicht en herstelt de kleur van vergrijsd, verweerd hout zonder te bleken
- Snelwerkend – Werkt in slechts 15 minuten.
- Reinigt en verwijdert vlekken veroorzaakt door tannines.
- Herstelt de glans van kunststoffen die dof zijn geworden door verwerking en UV-stralen.
- Verwijdert roestvlekken.
- Reinigt verkleurde steen en verkleurd cement.
- Neutraliseert oppervlakken die zijn gestript met AQUANETT®*, PREPDECK®* of DILUNETT®*.
- Veilig in gebruik – Onschadelijk voor planten en struiken.
- Biologisch afbreekbaar – Bevat geen oplosmiddelen of bleekmiddel.

FINISH N.V.T.	VERPAKKINGEN 1L, 2,5L, 15L(***)	GEBRUIK Exterieur 
-------------------------	---	--

TECHNISCHE DATA

Biologische afbreekbaarheid	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Certificaat nummer: OECD 301 F (1).
Solventtype	Water.
Soortelijk gewicht	Bij 20°C (68°F) 1.07 ±0.05.
Vaste stof	19% ±2%.
Vlampunt	Niet geclassificeerd als brandbaar.
Houdbaarheid	Minimaal 18 maanden in originele, ongeopende verpakking.
VOC	Buiten het toepassingsgebied van EC-richtlijn 2004/42.
Te gebruiken gereedschap	(Blok)kwast roller, rush, Roller, schrobborstel.
Verdunning	Verwijderen van grijs verweerd hout: Onverdund gebruiken. Algemene schoonmaak: Verdund tot 1 deel NET-TROL® op 4 delen water, afhankelijk van de toestand van het te reinigen oppervlak. Neutralisatie: AQUANETT®*, PREPDECK®*, DILUNETT®* Onverdund gebruiken.

Rendement	5m ² (53ft ²) tot 10m ² (107ft ²) per liter/per behandeling. Het werkelijk rendement is afhankelijk van de manier van verwerken en het type, samenstelling, leeftijd en de poreusheid van het oppervlak.
Droorgtijden	Bij 20°C (68°F) en 50% RH. Hout – Laat 2-3 dagen drogen of totdat het het vochtgehalte is bereikt dat vereist is voor de gekozen afwerking. Steen & Beton – Laten drogen, totdat het het vochtgehalte is bereikt dat vereist is voor de gekozen afwerking.
Reinigen	Water.
Opslag	Na gebruik de deksel goed sluiten en bewaren in originele verpakking. Niet bewaren in metalen verpakkingen. Beschermen tegen bevriezing en hoge temperaturen.

VERWERKINGSADVIES

Draag chemicaliënbestendige handschoenen, een veiligheidsbril en beschermende kleding.

Bedek alles wat u niet wilt coaten, inclusief planten en struiken.

Aanbrengen tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F).

Niet aanbrengen in direct zonlicht of op hete oppervlakken.

Werk bij het reinigen van verticale oppervlakken van onder naar boven om strepen te voorkomen.

Gebruik geen staalborstel.

VOORBEREIDINGEN

Verwijder al het losse vuil en oppervlakte-aangroei, bijvoorbeeld mos.

Behandel meeldauw met een 50/50 bleek/wateroplossing. Schrob de oplossing op het oppervlak en laat 10-15 minuten staan; grondig spoelen.

VERWERKING

Roer of schud de bus goed voor en tijdens het aanbrengen.

Gebruik puur of verdund. Zie "Verdunning" hierboven.

Werk bij grote oppervlakken in zones.

Hout, steen, beton:

Maak het oppervlak nat met schoon water. NET-TROL® aanbrengen.

Borstel het oppervlak om de NET-TROL® in beweging te brengen.

Laat het ca. 10-20 minuten werken. Als het oppervlak begint te drogen, bevochtigen met een neveltoepassing van water.

Schrob het oppervlak met water of gebruik een hogedrukreiniger (max. 60 bar/870 psi **en een brede straal**).

Grondig spoelen met vers, schoon water. Herhaal de procedure indien nodig.

Nagelvlekken:

Schoon oppervlak. Na het reinigen van het natte oppervlak met vers, schoon water.

Breng NET-TROL® aan op het gehele oppervlak over en rond de nagelvlek. Spoel af met vers, schoon water, maar niet voordat de vlek is verdwenen.

Kunststof of GVK:

Nat oppervlak met vers, schoon water. NET-TROL® aanbrengen.

Laat 10 minuten inwerken.

Schrob het oppervlak met een zachte of medium schrobborstel.

Afspoelen met grote hoeveelheden vers, schoon water.

Roestvlekken:

Nat oppervlak met vers, schoon water.

Breng NET-TROL® aan met een harde schrobborstel die inwerkt op de roestvlek. Laat 10 minuten inwerken.

Schrob het oppervlak opnieuw met een harde schrobborstel.

Afspoelen met grote hoeveelheden vers, schoon water.

Neutraliserend:

Breng NET-TROL® aan op het natte oppervlak.

Hout - Laat inwerken tot het hout is opgelicht maar minimaal 15 minuten.

Andere poreuze ondergronden (steen, beton...) - Minstens 15 minuten laten inwerken. Grondig afspoelen met vers, schoon water.

VOORZICHTIGHEID

Oppervlakken kunnen glad zijn als ze nat zijn. Wees voorzichtig bij het lopen op natte oppervlakken tijdens het aanbrengen.

NET-TROL® kan geveerde oppervlakken en sommige metalen bevestigingen dof maken als het te lang blijft zitten. Snel afspoelen of afnemen met een natte doek.

Niet gebruiken op aluminium!

VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar op www.owatrol.nl en www.owatrol.com en de tekst op het etiket. Buiten het bereik van kinderen houden.

*Dezelfde fabrikant. *Raadpleeg de TDS

Dit technische gegevensblad vervangt elk vorig technisch gegevensblad voor hetzelfde product. Het doel is om de gebruiker te informeren over het product. De informatie in dit technische gegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis. De informatie in dit document kan echter geen specificatie vervangen die past bij de aard en omstandigheden van de te coaten ondergrond. Vanwege voortdurende technische vooruitgang is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vast te stellen dat dit document niet is vervangen door een recentere editie. De informatie in dit document is alleen bedoeld als richtlijn en de fabrikant/importeur kan geen garantie en/of verantwoordelijkheid voor de resultaten aanvaarden, aangezien hij geen controle heeft over de omstandigheden, waaronder zijn producten worden toegepast.

Publicatiedatum: Februari 2023

Owachem B.V. - Waalwijk
Tel. 0416-347958
www.owachem.nl – info@owachem.nl
www.owatrol.nl – info@owatrol.nl

Owatrol®
is een merk van



**Onze technische afdeling staat tot
uw beschikking om al uw vragen te
beantwoorden:
info@owachem.nl**

**Al onze producten zijn ook te vinden
op www.owatrol.com**