

AGUAPLAST®

Kant en klaar vulmiddel in spuitbus.

Toepassing

- Geschikt voor het repareren van kleine scheuren, gaatjes, krasjes, e.d.
- Uitstekende hechting op gips (platen) beton, hout, geschilderde ondergronden, etc.
- Binnen

Eigenschappen

- Vulvermogen tot 3 mm, met minimale krimp
- Eén laag is voldoende
- Snelle droging in dunne lagen
- Uitstekende aanhechting op de meeste ondergronden
- Zorgt voor een fijne afwerking
- Gemakkelijk te schuren
- Kant en klaar in spuitbus

Product

Kleuren: Wit

Vorm: Kant en klaar

Verdunning: NVT

Verpakking: Spuitbus 250 ml

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, min. 36 maanden

Applicatie

Schudt de spuitbus tot de mengkogels los komen en hoorbaar zijn. Vervolgens nog 30 seconden langer schudden. Spuit eerst op een doek of stuk karton om overtollig drijfgas te verwijderen.

Kruislings aanbrengen, scheuren eerst in de lengte en daarna zigzaggend over de breedte.

Afstand tot de ondergrond ca. 25 cm.

Wacht 5 seconden en verwijder vervolgens overtollig vulmiddel met een spatel, RVS of plamuurmes.



Het gereedschap en de tuit (spraykop) onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Ca. 24 uur wachten en indien nodig licht schuren alvorens over te schilderen.

Temperatuur

Verwerking tussen 10 °C-35 °C bij <70% RV.

Droging (+20 °C / 60% relatieve luchtvochtigheid)

Schuurbaar: Na ca. 24 uur

Overschilderbaar: Na ca. 24 uur

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog en stofvrij zijn.

Metalen delen voorbehandelen met Südwest Acryl All-Grund.

Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.

Bijzondere aanwijzing

Bij diepere gaten en scheuren, meer dan 3 mm, kan een tweede laag noodzakelijk blijken.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70579-002	spray 50 ml	6	145 dozen

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 17-2-2023.