

Omschrijving: Extra duurzame, hoogglanzende transparante lak voor hout, op basis van gemodificeerde alkydhars. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Speciaal bedoeld voor het beschermen van hout dat blootgesteld wordt aan water- en weersinvloeden (boven de waterlijn). Tevens uitstekend geschikt voor het vernissen van houten deuren, kozijnen, poorten etc.

Eigenschappen:

- Hoogglanzend
- Duurzaam
- Weerbestendig
- White spirit verdunbaar

Kleur: Kleurloos.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een platte kwast/borstel of lakroller. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Bij gebruik binnen 1 of 2 lagen en buiten 3 lagen aanbrengen. Verdunning: gebruiksklaar.

Verbruik: Ca. 16 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur.
Overschilderbaar na ca. 20 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Onbehandeld hout: Ontvetten met water en ammonia, licht schuren en stofvrij maken. Binnen afwerken met 2 lagen, buiten altijd met minimaal 3 lagen Finess Jachtlak.

Vernislagen in goede staat: Zorgvuldig ontvetten met een ontvettingsmiddel, licht schuren en ontstoffen. Afwerken met 1 of 2 lagen Finess Jachtlak.

Vernislagen in slechte staat: Slechte vernislagen volledig verwijderen door kaal te schuren en/of af te krabben. Daarna behandelen als "Onbehandeld hout".

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Combinatie van alkyd en urethaan gemodificeerde alkydhars

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 48% in gewicht

S.G.: Ca. 0,9 g/ml

Viscositeit: 120 sec Din cup 4 @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 35 Micron per laag droog

Glansgraad: >90% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Kleurloos

Vlampunt: Ca. 39°C

Gevaarklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastreiniger

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.