

## PrimaCover Carpet

Speciaal voor textielvloerbedekking



Sterke, zelfklevende, waterdichte folie voor het veilig afdekken van tapijt op vloeren en trappen tijdens projectinrichting, bouw-, afbouw-, renovatie- en schilderwerken. Kan eenvoudig verwijderd worden zonder lijmresten achter te laten.

### Technische gegevens (\*)



Textielvloerbedekking  
(tapijt/tapijttegels)



Voor vloeren en trappen



Kan eenvoudig en  
restloos verwijderd  
worden

<b>Samenstelling</b>	Materiaal Lijm	LDPE-folie Acrylaten	
<b>Technische gegevens</b>	Rollen	0.625 m x 100 m	
	Dikte	50 µm	100 µm
	Kleur	Transparant	
	Kleefkracht	50 µm	315 cN/cm*
		100 µm	450 cN/cm*
<b>Eigenschappen</b>	Gemakkelijk te verwerken Zelfklevend Tot 4 weken inzetbaar Voor vloeren en trappen		
<b>Toepassing</b>	Speciaal voor textielvloerbedekking		
<b>Verwerking</b>	Banen leggen met een overlapping van ca. 5 cm en goed aandrukken Kan eenvoudig en restloos verwijderd worden		
<b>Opmerkingen</b>	Voor alle doorgedroogde ondergronden Vooraf geschiktheid van het product testen Vloerverwarming uit!		

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

\* overeenkomstig de huidige norm