

Oolex Belgische Carboleum Zwart

Productomschrijving

Authentieke carbolineum vervangende houtbescherming. Oolex Belgische Carboleum Zwart is de uitstekende milieuvriendelijke vervanger van carbolineum, op basis van speciale plantaardige oliën, bitumen en aromaatvrije oplosmiddelen. Het verfraait en beschermt het hout langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt de houtnerf weer naar voren

Kenmerken

Hout verduurzamende beits
Nostalgische uitstraling
Voor (on)behandeld hout, ook over verweerd carbolineum
Zwarte houtbescherming
Buiten toepassing
UV bestendig
Niet filmvormend
Impregnerend en waterafstotend
Eenvoudig aan te brengen
Bladdert, scheurt en vergrijs niet
Haalt de houtnerf weer naar voren

Toepassingen

Bescherming en verfraaiing van houten ondergronden, zoals schuren, palen en hekwerk, tegen weersinvloeden. Kan ook worden aangebracht over ondergronden die zijn behandeld met carbolineum of andere creosootproducten

Let op: niet geschikt voor meubelen. Door de invloed van warmte kunnen de bitumineuze bestanddelen gaan werken en kan het oppervlak kleverig worden

Basisgegevens

Rendement:	circa 12 – 18 m ² per liter. Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de applicatiemethode en de aard van de te behandelen ondergrond
Glansgraad:	lage zijdeglans
Kleur:	transparant zwart
Basis:	bitumen en soja-olie
Dichtheid:	circa 0,86 g/cm ³
Vaste stof:	21%
Viscositeit:	12 - 15 sec. DIN CUP 4 bij 20°C
Vlampunt:	> 60°C
Duurzaamheid:	2 – 4 jaar
Houdbaarheid:	in originele ongeopende verpakking, vorstvrij en koel bewaard, meerdere jaren houdbaar. Na gebruik de verpakking goed sluiten en vorstvrij bewaren

Verpakking: 750 ml, 2,5 ltr, 5 ltr, 25 ltr, 60 ltr, 200 ltr en 1.000 ltr

Verwerking

- Verwerking: (platte) kwast, roller of spuitapparatuur. Het product is gebruiksklaar, onverdund op het hout aanbrengen. Voor gebruik goed schudden, tijdens gebruik goed roeren. Na stilstaan kan er residu uitzakken naar de bodem; dit goed oproeren of de verpakking schudden tot een homogeen mengsel
- Droogtijd bij 20°C: bepaald bij een relatieve luchtvochtigheid < 80%: stofdroog na circa 2 uur, overschilderbaar na circa 5 uur. Gemeten waarden op laboratoriumniveau; werkelijke waarden kunnen afwijken, mede door (weers)invloeden zoals ondergrondtemperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheidsgraad en laagdikte
- Verwerkingscondities: verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. Voor het beste resultaat verwerken bij een luchtvochtigheid tussen 40% en 70%
- Verdunning: niet verdunnen
- Reiniging: gereedschap reinigen met terpentine
- Breng minimaal 3 lagen aan voor een optimale bescherming

Systeem

- Ondergrond: hout; (on)behandeld, ook over verweerd carbolineum
- Voorbehandeling: de ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. Ontvetten met een ammonia-oplossing of een geschikte verfreiniger. Loszittende delen verwijderen

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen