

Oolex Tex Primer

Productomschrijving

Goed dekkende voorstrijk voor binnen, gebaseerd op een acrylaat dispersie

Kenmerken

Spatvrij
Mild van geur
Goed dekkend
Droogt streeploos op

Toepassingen

Dekkende voorstrijk geschikt voor metsel- en pleisterwerk, plafond, beton en gasbeton.
Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met een fixeermiddel.

Basisgegevens

Rendement:	4-6 m ²
Glansgraad:	mat
Bindmiddel:	acrylaatdispersie
Dichtheid:	1,55 kg per ltr
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur:	wit

Verwerking

Verwerking:	kwast, borstel, roller en airless (airless spuitdruk 100 – 140 bar, spuitnozzle 0,019 - 0,021 inch)
Droogtijd bij 20°C:	na 1 uur stofdroog, na 6-8 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Verdunning:	gebruiksklaar, eventueel verdunnen met water
Reiniging:	water

Systeem

Voorbehandeling:	ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten loszittende delen verwijderen
Afwerking:	dun en gelijk aanbrengen, na droging afwerken met muurverf

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen