PRODUCTINFORMATIE

MuurGlad

BETON Effect

▶ Van ruwe ondergrond naar strakke muur.

TOEPASSINGEN

•Voor het creëren van een realistisch betoneffect.
•Ook voor het wegwerken van kleine beschadigingen en fijne structuurondergronden.
•Toepasbaar op steen, pleister- en stuckwerk, cement, gipsplaten, etc.
•Geschikt voor binnen. Niet geschikt voor buiten, vochtige ruimtes en muren met vochtdoorslag.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



•Realistisch betoneffect.
•Maximale laagdikte: 2mm Indien nodig is het mogelijk om meerder lagen aan te brengen.
•Eenvoudig aanbrengen en gladstrijken met de MuurGlad Roller en Strijker.
•Sneldrogend: na 6-8 uur overschilderbaar (afhankelijk van de laagdikte, ondergrond, en omgeving).
•Kleur: Wit, Licht Grijs, Grijs en Antraciet.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandelen.

•Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
•Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 2 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
•Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken met een plamuurmes.
•Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruizende ondergronden eerst vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
•Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
•Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk vlekken.
•Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.

Aanbrengen.

•Benodigd gereedschap: MuurGlad Roller.
•MuurGlad voor gebruik goed doorroeren.
•Breng het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de MuurGlad Roller.
•Verzamel voldoende pasta op de roller en breng het aan met een rustige rolbeweging.
•Rol in verticale banen een oppervlak van 2 à 3 m2, verdeel de MuurGlad met een horizontale rolbeweging. Eindig tot slot met een verticale rolbeweging voor het beste eindresultaat.
•MuurGlad dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden gladgestreken! Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.
•Breng dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen en gladstrijken. (+/- 2 á 3m2).

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

PRODUCTINFORMATIE

Gladstrijken.

•Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker
•MuurGlad kan direct en tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
•Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur (± 50 - 100 cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
•Maak tijdens het gladstrijken regelmatig de strijker schoon. Dit zorgt voor een gladder resultaat.
•Strijk vervolgens het gehele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
•Let op: houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur. Oefen hierbij weinig druk uit.
•Indien nodig kunt u meerdere lagen aanbrengen met voldoende droogtijd tussen de lagen. (na minimaal 6-8 uur kunt u een volgende laag aanbrengen)
•MuurGlad Betoneffect is na 6-8 uur volledig droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, en omgeving) en klaar voor verdere afwerking met muurverf of behang.
•Gereedschappen en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
•Opslag en gebruik niet onder 5° C.

Verbruiksindicatie:

•Lichte beschadigde wanden= 10m²
•Fijn structuurverf= 8 m²

VERPAKKINGSEENHEDEN

•5L.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl